

## 互联网仲裁开放数据接口规范

文件状态： <input checked="" type="checkbox"/> 草稿 <input type="checkbox"/> 正式发布 <input type="checkbox"/> 正在修改	接口标识：	ZZKJ-OAPI-1.0.0
	当前版本：	1.0.0
	作者：	LJS
	完成日期：	2020-09-29

## 版本历史

版本	作者	参与者	起止日期	备注
1.0.0	LJS		2020-09-29	新建

## 目录

互联网仲裁开放数据接口规范.....	1
1. 文档介绍.....	4
1.1 文档目的.....	4
1.2 文档范围.....	4
1.3 读者对象.....	4
1.4 术语与缩写解释.....	4
2. 概述.....	4
3. 使用流程.....	5
3.1 访问凭证获取.....	5
3.2 接口调试.....	5
4. 接口规范.....	6
4.1 接口访问方式.....	6
4.2 接口约定.....	6
5. 接口列表.....	7
5.1 查询可用全局字典信息-昊.....	7
5.2 完善用户资料-帅.....	8
5.3 获取审核状态-帅.....	11
5.4 修改用户密码-健.....	12
5.5 登陆获取 token-健.....	14
5.6 上传附件-昊.....	15
5.7 下载附件-昊.....	17
5.8 提交仲裁申请-健.....	17
5.9 获取案件列表-帅.....	26
5.10 缴费-昊.....	29
5.11 撤案-昊.....	30
5.12 管辖权异议-昊.....	31
5.13 获取仲裁员列表-昊.....	32
5.14.1 获取可回避仲裁员列表.....	37
5.14 选择仲裁员-昊.....	38
5.15 回避仲裁员-昊.....	39
5.16 补充证据-健.....	40
5.17 申请补正-帅.....	42
5.18 下载裁决书-昊.....	44
5.19 获取缴费信息-帅.....	45
5.20 获取案件基本信息-帅.....	47
5.21 案件进度-健.....	48
5.22 获取被申请人反请求信息-帅.....	50
5.23 获取短信或邮件送达通知列表，通知详情-昊.....	52
5.24 获取结案信息-昊.....	57
5.25 获取缴费订单列表-帅.....	58

## 1. 文档介绍

### 1.1 文档目的

规范互联网仲裁第三方机构数据对接,提供互联网仲裁标准 API 接口。通过本文档,数据对接机构可以快速了解互联网仲裁标准 API 接口的使用方法,并且把这些接口快速集成到相应的应用中。

### 1.2 文档范围

互联网仲裁数据对接规范,互联网仲裁标准 API 接口介绍。

### 1.3 读者对象

需要进行互联网仲裁数据对接的第三方机构。

### 1.4 术语与缩写解释

缩写、术语	解释

## 2. 概述

本套规范提供了互联网仲裁标准 API 接口,包括接口验证与安全,基础连通测试,基础数据交互和业务数据交互接口四大部分,为互联网仲裁的信息交互

提供有效的补充。接口遵循 RESTful 规范。

## 3. 使用流程

### 3.1 访问凭证获取

完善企业/个人用户信息(需提交盖章的授权委托书)

获取对接用户名、密码

通过使用用户名和密码请求获取访问凭证(token)

### 3.2 接口调试

将获取的访问凭证 token 放入 http 请求头中，验证身份，通过访问凭证实  
现接口测试，一般分为接口联调调试和业务接口调试两个阶段。

Request Headers 中

例: authorization: Bearer 28e2ac54-9c38-467a-897e-0c15d6d33fa5

## 4. 接口规范

### 4.1 接口访问方式

为了提供数据安全性与保密性，所以接口统一使用 Http/Https 访问方式。

### 4.2 接口约定

为了防止恶意调用，所有接口都设置有访问限制。如有增大访问限制的需要，请与 我方联系。访问限制为：同一个用户同一个接口每分钟 1000 次调用。

所有的请求和响应数据编码皆为 UTF-8 格式，URL 里的所有参数值请做 URLEncoder 编码，编码时请遵守 RFC 1738。

部分接口参数以 JSON 格式对数据进行封装提交，对于每个业务处理事项 JSON 描述，后面列出了涉及的字段数据类型和长度。对于没有列出长度限制的，则该字段目前不限制长度。JSON 格式中的标识必须严格区分大小写字母表示。

目前所有接口的返回值都是 JSON 格式字符串，MIME TYPE: Content-type: application/json;charset=UTF-8。

日期字段以 yyyy-MM-dd 表示，例如 2016 年 09 月 16 日，应表示为 2016-09-16，月份和日期数字要求两位，单个数字时前面用“0”补位。

字段类型规定：String 代表字符串类型，String(250)代表长度是 250 的字符串数据；int 代表整型数据；Double 代表浮点型数据，Double(16,2)代表 16 长度的浮点型数据，后面的 2 代表两位小数；Boolean 代表布尔类型；Object 代表 JSON 对象；Array 代表 JSON 数组。

参数位置：header 表示 http 请求的头(header)部分；body 表示 post 请求体(body)部分，类型使用 form-data 或 x-www-form-urlencoded；url path variable 表示填写在 http 请求的 url 路径中，替换 url 路径中的变量，作为 url 路径的一部分；url parameter 表示填写在 http 请求的 url 参数中。

## 5. 接口列表

### 5.1 查询可用全局字典信息-昊

#### 接口说明

获取一些全局字典信息，如身份证件类别，企业证照类别，法定代表人职位类别。

#### URL

http://host:port/api-entity/entity/script/action/5e4b477315df8d17c429417b/dictQueryInner

#### 请求方式说明

HTTP POST

#### Request Headers:

Accept: application/json, text/plain, \*/\*

Accept-Encoding: gzip, deflate

Content-Type: multipart/form-data

Form Data:

#### 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
itemGroup	String	是	类型	Form Data

身份证件类型: personIdcardType

企业证照类型: enterpriseIdcardType

企业人数类型: companyNumber

企业行业类型: tradeType

民族类型: nationName

案件状态: caseState

#### 返回说明

正确情况下返回 JSON 数据包结构如下:

```

{
  "flag": true,
  "code": "000000",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "itemGroup": "personIdcardType",
      "item": "身份证",
      "state": 1,
      "itemOrder": null,
      "itemValue": 1,
      "updateTime": "2020-04-28 16:32:30",
      "createTime": "2020-04-28 16:32:30",
      "id": "5ea80fbf2c09fd22ac35c325"
    },
    . . . ]
}

```

错误情况下返回 JSON 数据包结构如下：

```

{
  "flag": false,
  "code": "999999",
  "message": "错误信息描述",
  "data": null
}

```

结果名	结果类型	结果描述
flag	Boolean	返回码：true 代表成功，false 代表异常
code	String	状态码：“000000”代表正常
message	String	异常信息描述
data	Array	结果集
item	String	类型描述
itemValue	Int	类型对应的值

## 5.2 完善用户资料-帅

### 接口说明

提交企业/个人注册信息(带附件及授权委托书)审核，并获取对接可用的用户名、密码。



## URL

[http://host:port/api-entity/entity/script/action/open\\_api/perfectPerson](http://host:port/api-entity/entity/script/action/open_api/perfectPerson) (个人)

[http://host:port/api-entity/entity/script/action/open\\_api/perfectCompany](http://host:port/api-entity/entity/script/action/open_api/perfectCompany) (企业)

## 请求方式说明

HTTP POST

### Request Headers:

Accept: application/json, text/plain, \*/\*

Accept-Encoding: gzip, deflate

Content-Type: multipart/form-data

Form Data:

## 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
name	String	是	个人/企业名称	Form Data
idcardType	int	是	个人/法人证件类型	
idcard	String	是	个人/法人证件号码	
address	String	是	个人/企业地址	
phone	String	是	个人/法人手机号	
email	String	是	个人/法人邮箱	
sex	int	是(个人)/否(企业)	性别	
code	String	是(企业)/否(个人)	企业代码	
legal	String	是(企业)/否(个人)	企业法人名称	
trade	int	是(企业)/否(个人)	企业行业	
scale	int	是(企业)/否(个人)	企业人数	
frontFile	multipart	是	身份证正面	

backFile	multipart	是	身份证反面	
handFile	multipart	是	手持身份证/企业营业执照	
authBookFile	multipart	是(企业)/否(个人)	授权委托书	
type	int	是	1.首次完善 2.修改	
token	String		用户信息 id(修改时有效)	

## 返回说明

正确情况下返回 JSON 数据包结构如下：

```
{
  "flag": true,
  "code": "000000",
  "message": "",
  "data": {
    "phone": "15102616735",
    "idcard": "130xxxxxx12345678",
    "password": "12345678",
    "verify": 0,
    "verifyDesc": "审核中",
    "userTypeDesc": "企业用户",
    "userId": 181,
    "id": "5ea80fbf2c09fd22ac35c325" //业务 token
  }
}
```

错误情况下返回 JSON 数据包结构如下：

```
{
  "flag": false,
  "code": "999999",
  "message": "错误信息描述",
  "data": null
}
```

结果名	结果类型	结果描述
flag	Boolean	返回码: true 代表成功, false 代表异常
code	String	状态码: "000000"代表正常
message	String	异常信息描述
data	Object	结果集
id	String	用户业务 id
userId	int	用户账号 id

phone	String	用户手机号(即对接账号)
idcard	String	用户证件号码(即对接账号)
password	String	对接账号密码
verify	int	用户审核状态
verifyDesc	String	用户审核状态描述
userTypeDesc	String	用户类型

## 5.3 获取审核状态-帅

### URL

http://host:port/api-entity/entity/script/action/open\_api/checkVerify  
Desc

### 接口说明

获取用户资料审核状态(审核通过, 尚可获取访问凭证 token)。

### 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
token	String	是	用户业务 id	Form Data

### 返回说明

正确情况下返回 JSON 数据包结构如下:

```
{
  "flag": true,
  "code": "000000",
  "message": "",
  "data": {
    "userId": 181,
    "phone": "15102616735",
    "idcard": "130xxxxxx12345678",
    "createTime": "2020-10-10",
    "state": 2,
    "stateDesc": "审核驳回",
  }
}
```

```
        "reason": "驳回原因"
    }
}
```

错误情况下返回 JSON 数据包结构如下:

```
{
    "flag": false,
    "code": "999999",
    "message": "错误信息描述",
    "data": null
}
```

结果名	结果类型	结果描述
flag	Boolean	返回码: true 代表成功, false 代表异常
code	String	状态码: "000000"代表正常
message	String	异常信息描述
data	Object	结果集
userId	int	用户账号 id
phone	String	用户手机号(即对接账号)
idcard	String	用户证件号码(即对接账号)
createTime	String	创建时间
verify	int	用户审核状态(0.审核中 1.审核通过 2.审核驳回)
verifyDesc	String	用户审核状态描述
approve_reason	String	审核驳回原因

## 5.4修改用户密码-健

### 接口说明

修改对接可用的用户密码。

### URL

http://host:port/api-user/users/password

### 请求方式说明

HTTP POST

Request Headers:

@知仲

Accept: application/json, text/plain, \*/\*

Accept-Encoding: gzip, deflate

Content-Type: multipart/form-data

Form Data:

## 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
id	String	是	用户账号 id	Form Data
oldPassword	String	是	老密码	
newPassword	String	是	新密码	
rePassword	String	是	新密码二次输入	

## 返回说明

正确情况下返回 JSON 数据包结构如下:

```
{  
  "datas":null,  
  "resp_code":0,  
  "resp_msg":"操作成功"  
}
```

错误情况下返回 JSON 数据包结构如下:

```
{  
  "datas": null,  
  "resp_code": -1,  
  "resp_msg": "操作失败"  
}
```

结果名	结果类型	结果描述
resp_code	String	状态码: "0"代表正常
resp_msg	String	提示消息

## 5.5 登陆获取 token-健

### 接口说明

根据对接可用的用户名、密码获取访问凭证 token(有效期:未使用状态下 2 小时过期)。

### URL

http://host:port/api-uaa/oauth/mobile/token?mobile=15001060051&password=123456&deviceId=testdeviceId

### 请求方式说明

HTTP POST

#### Request Headers:

Accept: application/json, text/plain, \*/\*

Accept-Encoding: gzip, deflate

Content-Type: multipart/form-data

Form Data:

### 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
mobile	String		用户名	
password	String		密码	
deviceId	String		testdeviceId	

```
{  
  username: admin,  
  password: admin,  
  deviceId: testdeviceId  
}
```

### 返回说明

正确情况下返回 JSON 数据包结构如下:

@知仲

```
{
  "datas":{
    "access_token":"aabcd67b-8e70-40d0-9556-976e30c681db",
    "token_type":"bearer",
    "refresh_token":"e9323581-668a-43e7-8eb8-21167d6b6266",
    "expires_in":17999,
    "scope":"all"
  },
  "resp_code":0,
  "resp_msg":""
}
```

错误情况下返回 JSON 数据包结构如下：

```
{
  "datas":null,
  "resp_code":1,
  "resp_msg":"账号密码错误"
}
```

结果名	结果类型	结果描述
resp_code	String	状态码：“0”代表正常
resp_msg	String	提示消息

## 5.6 上传附件-昊

### 接口说明

接口提供附件上传功能。

附件支持 doc/docx/pdf/xls/xlsx/png/jpeg/jpg/gif/pfx/zip 格式，附件大小不能超过 50M。

**multipart/form-data 上传模式（推荐使用）**

### URL

http://host:port/api-entity/entity/script/action/5e4b836615df8d36f42e90f3/updatesFile

### 请求方式说明

Request Headers:

Accept: \*/\*

Accept-Encoding: gzip, deflate

Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9  
Connection: keep-alive  
Content-Length: 68169  
Content-Type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundaryzl437GAwhYJxVeBw  
Form Data:

## 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
file	file (流文件)		文件	

## 返回说明

```
{  
  "flag":true,  
  "code":"000000",  
  "message":"","  
  "data":{  
    "id":"1314457818291634178",  
    "filename":"fd0c252e0a527459c5012f18b0430e0c_1.jpg",  
    "filetype":2,  
    "filepath":"http://103.90.189.226:12512/group1/M00/05/72/wKgBOF-AB9uAdg81AAEJdewBBxc810.jpg"  
  }  
}
```

错误情况下返回 JSON 数据包结构如下:

```
{  
  "flag":false,  
  "code":"999999",  
  "message":"错误描述",  
  "data":null  
}
```

结果名	结果类型	结果描述
flag	Boolean	返回码: true 代表成功, false 代表异常
code	String	状态码: "000000"代表正常
message	String	异常信息描述
data	Array	结果集
id	String	文件 id
filename	String	文件名称



filetype	Int	文件类型
filepath	String	文件地址

## 5.7 下载附件-昊

### 接口说明

接口提供附件下载功能，需提供附件上传后得到的唯一标识（key）。

### URL

http://host:port/api-file/file/manage/download

### 请求方式说明

GET

### 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
filelds	String		文件 id	

结构：

"123124124124,124124124124,12412412412"

### 返回说明

## 5.8 提交仲裁申请-健

### 接口说明

用户可调用此接口提交仲裁申请，提交后需等待人工审核。

提交的信息包括当事人、代理人、请求项、证据项及案件其他信息(案件类型、合同信息等)。仲裁申请信息以 JSON 格式封装提交；接口调用成功后返回仲裁案件 Id。

同一个案件中,当事人、代理人中手机号、邮箱、证件号码不可重复。

提交的附件问题:

方案一: byte[]流文件

方案二: 外网 url 地址(可下载)--推荐使用

方案三: Base64 转码

方案四: 使用上传后的 key--推荐使用

提供参数

## URL

http://host:port/api-doc/apiaddCase/batch\_addCase

## 请求方式说明

## 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	说明
caseId	String	是	原案件 id	
caseTypeCode	String	是	案件类型编码	
caseTypeName	String	是	案件类型名称	
templateJsonData	String	是	文书扩展字段 json	
token	String	是	用户身份	
totalDisputeFee	String	是	纠纷金额(默认 请求金额总和)	
userName	String	是	用户名/公司名	

contractNo		String	是	合同号	
batchNo		String	是	批次号	
partyDataList		array	是	当事人	
	address	String	是	联系地址	
	email	String	是	电子邮箱	
	enterpriseIdcard	String	否	企业证件号码	
	enterpriseName	String	否	企业名称	
	enterpriseType	int	否	企业证件类型	
	fileObjects	array	是	附件	
		contentType	String	是	文件类型
		fileName	String	是	文件名称
		filePath	String	是	文件路径
		size	int	是	文件大小
	idcard	String	是	证件号码	
	idcardType	int	是	证件类型	
	linkMan	String	是	联系人	
	name	String	是	名称	
	partyType	String	是	当事人类型	1 申请人 2 被申请人
	phone	String	是	手机	
	type	int	是	类型	1 自然人

					2.企业
	nation	int	是	民族	
	userid	int	是	用户 id	
proxyDataList		array	否	代理人	
	address	String	是	联系地址	
	authorizeBook	Object	是	授权委托书	
		contentType	String	是	文件类型
		fileName	String	是	文件名称
		filePath	String	是	文件路径
		size	int	是	文件大小
	consigner	String	是	委托人	
	email	String	是	电子邮箱	
	fileObjects	array	是	附件	
		contentType	String	是	文件类型
		fileName	String	是	文件名称
		filePath	String	是	文件路径
		size	int	是	文件大小
	idcard	String	是	证件号码	
	idcardType	int	是	证件类型	
	name	String	是	名称	
	nation	int	是	名族	
	organization	String	是	工作单位	
	phone	String	是	手机	
	sex	int	是	性别	
	type	int	是	类型	1.律师代理 2.公民代理 3.职员
caseRequestDataBeanList		array	是	请求项	
	content	String	是	内容	
	disputeFee	int	是	纠纷金额、请求金额	

	propName	String	是	申请人姓名	
	requestName	int	是	申请人 id	
	type	int	是	类型	1 请求项 2 事实与理由 3 仲裁申请书
	fileObject	Object	是	仲裁申请书	
		contentType	String	是	文件类型
		fileName	String	是	文件名称
		filePath	String	是	文件路径
		size	int	是	文件大小
	evidenceDataBeanList	array	是	证据	
	id	int		编号	
	name	String		名称	
	memo	String		描述	
	partyType	int		当事人类型	1: 申请人, 2: 被申请人
	state	int		是否有原件	1.有 2.无
	fileObjects	array	是	证据	
		contentType	String	是	文件类型
		fileName	String	是	文件名称
		filePath	String	是	文件路径
		size	int	是	文件大小

## 请求报文

```
[
  {
    "caseId":"7995122594210185216",
    "batchNo":"TS20210421",
    "caseRequestDataBeanList":[
      {
        "content":"测试请求项内容",
        "disputeFee":6666.66,
        "propName":"某某科技有限公司",
        "requestName":30742,
        "type":1
      },
      {
        "content":"测试事实与理由内容",
        "propName":"某某科技有限公司",
        "requestName":30742,
        "type":2
      },
      {
        "fileObject":{
          "contentType":"application/pdf",
          "fileName":"仲裁申请书模板.pdf",

"filePath":"http://127.0.0.1:8080/fanyu-system-client/application/20201014/747d042695f14af5
9bd7576b23061331.pdf",
          "size":0
        },
        "type":3
      }
    ],
    "caseTypeCode":"5b6639d9720f47cd9e8f6cc75608d749",
    "caseTypeName":"测试贷",
    "evidenceDataBeanList":[
      {
        "fileObjects":[
          {
            "contentType":"application/pdf",
            "fileName":"放款凭证.pdf",

"filePath":"http://127.0.0.1:8080/fanyu-system-client/application/20201014/e559c30d8eba48d5
a0683f5b1ec64921.pdf",
```

```
        "size":0
      }
    ],
    "id":182791,
    "memo":"证据描述",
    "name":"证据名称",
    "partyType":1,
    "state":1
  },
  {
    "fileObjects":[
      {
        "contentType":"application/pdf",
        "fileName":"消费信贷合同.pdf",

"filePath":"http://127.0.0.1:8080/fanyu-system-client/application/20201014/7db408cee04a4f5a
9f360dfde70e9182.pdf",
        "size":0
      }
    ],
    "id":182792,
    "memo":"证据描述 2",
    "name":"证据名称 2",
    "partyType":1,
    "state":1
  }
],
"partyDataList":[
  {
    "address":"北京",
    "email":"test@qq.com",
    "enterpriseIdcard":"91320913MA1WPCJB508X",
    "enterpriseName":"某某科技有限公司",
    "enterpriseType":1,
    "fileObjects":[
      {
        "contentType":"image/jpeg",
        "fileName":"代理人身份证反面.jpg",

"filePath":"http://127.0.0.1:8080/fanyu-system-client/proposer/20201014/de75e96d72fe43398d
0e6175d7ca524c.jpg",
        "size":0
      }
    ],
```

```
        "idcard":"130310199802053158",
        "idcardType":1,
        "linkMan":"张某一",
        "name":"张楼",
        "partyType":"1",
        "phone":"13800001111",
        "type":2,
        "userid":0
    },
    {
        "address":"北京",
        "email":"xiaingel@663.com",
        "enterpriseIdcard":"91110105MA01F4NN505M",
        "enterpriseName":"测试企业",
        "enterpriseType":1,
        "fileObjects":[
            {
                "contentType":"image/jpeg",
                "fileName":"代理人身份证正面.jpg",
                "filePath":"http://127.0.0.1:8080/fanyu-system-client/respondent/20201014/04376d7ce93a48f1b4416e250ae7eaff.jpg",
                "size":0
            }
        ],
        "idcard":"130424198708282014",
        "idcardType":1,
        "linkMan":"张三",
        "name":"王博伦",
        "nation":6,
        "partyType":"2",
        "phone":"13141314971",
        "sex":1,
        "type":2,
        "userid":0
    }
],
"proxyDataList":[
    {
        "address":"北京",
        "authorizeBook":{
            "contentType":"application/pdf",
            "fileName":"授权委托书.pdf",
```



```
"filePath":"http://127.0.0.1:8080/fanyu-system-client/application/20201014/f01254c3d9c54802a17cc718fd064c60.pdf",
  "size":0
},
"birthday":857664000000,
"consigner":"某某科技有限公司",
"email":"test@test.com",
"fileObjects":[
  {
    "contentType":"image/jpeg",
    "fileName":"代理人身份证正面.jpg",

"filePath":"http://127.0.0.1:8080/fanyu-system-client/proxy/20201014/c5ce996983224606b43da253dc5eb417.jpg",
  "size":0
}
],
"idcard":"110101199703075876",
"idcardType":1,
"name":"张三",
"nation":3,
"organization":"某某科技有限公司",
"phone":"15712859596",
"sex":1,
"type":1
}
],
"templateJsonData":{"合同签订时间":"201380912"},
"token":"5d177338757442938710549c3d201ad6",
"totalDisputeFee":"6666.66",
"userName":"用户名称"
}
]
```

## 返回说明

```
{
  "flag":true,
  "code":"000000",
  "data":{
    "fail":""
  }
}
```

```
"success": "7984386657792622592,7995122594210185216"  
}  
}
```

## 5.9 获取案件列表-帅

### 接口说明

用户可调用此接口获取提交后的案件列表信息及对应的可操作标识(撤案、缴费、管辖权异议、选择仲裁员等)。

提供参数、返回值

### URL

http://host:port/api-entity/entity/script/action/open\_api/queryArbCaseList

### 请求方式说明

FormData

### 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	说明
requestType	String	是	案件 id	申请人类型： 1 自然人 2 企业
pageIndex	int	是	起始页	
pageSize	int	是	页数量	
oldId	String	是	原案件 id	多个以逗号分隔
token	String	是	业务 token	
idcard	String	否	证件号码	申请人为自然人必传

### 请求报文

```
{  
  "requestType": "2",  
  "pageIndex": 1,  
}
```

```

    "pageSize":50,
    "oldId":"7978875726442594304,7978875726467760128,7978875726488731648,797887572651
3897472,7978875726534868992,7978875726555840512,798219686809600000,799512259421
0185216",
    "token":"5d177338757442938710549c3d201ad6",
    "idcard":"110101199703075876"
}

```

## 返回说明

参数名	参数类型	参数描述	说明
proxyName	String	代理人姓名	
caseTypeCode	String	案件类型 code	
caseTypeName	String	案件类型名称	
pleadingPeriodFlag	String	是否答辩期	是答辩期内容直接返回答辩期
id	int	办案端案件编号	
state	int	案件状态	1. 待受理 2. 待缴费 3. 已立案 4. 审理中 5. 已撤回 6. 已结案 7. 已结束 8. 不受理 9. 撤案中 10. 线下程序 11 待确认缴费 12 已确认缴费 13 受理待审核 31 立案待审核
cost	int	仲裁费	
applicantName	String	申请人名称	
oldId	String	原案件 id	
token	String	业务 token	
money	int	争议金额	
createTime	String	创建时间	
respondentName	String	被申请人名称	
upTime	String	立案时间	
code	String	案号	
caseType	String	案由	
tribunalSuccessTime	String	组庭成功时间	

me			
beginTime	String	开庭时间	
endTime	String	结案时间	
endCaseType	int	结案方式	
writtenFlag	int	是否书面审理	null 不是 1 是
avoidApplicant	int	申请人回避	1 是申请人回避
avoidRespondent	int	被申请人回避	1 是被申请人回避
approveApplicant	int	申请人指定仲裁员	1 是申请人指定仲裁员
approveRespondent	int	被申请人指定仲裁员	1 是被申请人指定仲裁员
correctionsReason	String	补正原因	

```
{
  "flag":true,
  "code":"000000",
  "data":{
    "pageIndex":1,
    "dataList":[
      {
        "proxyName":"张三",
        "caseTypeCode":"5b6639d9720f47cd9e8f6cc75608d749",
        "caseTypeName":"测试贷",
        "pleadingPeriodFlag": "",
        "id":200011383,
        "state":0,
        "cost":150,
        "applicantName":"某某科技有限公司",
        "oldId":"7995122594210185216",
        "token":"5d177338757442938710549c3d201ad6",
        "money":6666.66,
        "createTime":"2020-10-14 14:20:41",
        "caseState":"已提交",
        "code":"案号",
        "caseType":"案由",
        "tribunalSuccessTime":"2020-10-14 14:20:41",
        "beginTime":"2020-10-14 14:20:41",
        "endTime":"2020-10-14 14:20:41",
        "endCaseType":"1",
        "writtenFlag":null,
        "avoidApplicant":"1",

```

```
        "avoidRespondent ":"1",
        "approveApplicant ":"1",
        "approveRespondent ":"1",
        "correctionsReason ":"补正"
    }
  ]
}
}
```

## 5.10 缴费-昊

### 接口说明

用户可调申请人用此接口上传缴费凭证(及包含的案件 Id)。

### URL

http://host:port/api-entity/entity/script/action/5e72e3d9e2c5f30001448040/payCost

### 请求方式说明

post

### 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
caselds	String	是	案件 id (json 数组字符串)	
actionIdentifer	String	是	操作标识 (PAY_COST)	
file	file(流文件)	是	缺少缴费凭证 file	

### 返回说明

```
{
  "flag": true,
```

```
"code": "000000",  
"message": "",  
"data": "DD1256756489" //订单号  
}
```

## 5.11 撤案-昊

### 接口说明

用户可调用此接口撤回案件。

### URL

http://host:port/api-entity/entity/script/action/5e4b872215df8d36f42e90f4/withdraw

### 请求方式说明

post

### 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
caseId	String		案件 id	
file	file(流文件)			

### 返回说明

成功结果

```
{  
  "flag": true,  
  "code": "000000",  
  "message": "",  
  "data": "success"  
}
```

失败结果

```
{
  "flag": false,
  "code": "999999",
  "message": "error",
  "data": null
}
```

## 5.12 管辖权异议-昊

### 接口说明

用户可调用此接口提交管辖权异议申请。

### URL

http://host:port/api-entity/entity/script/action/5e4b872215df8d36f42e90f4/caseDissidence

### 请求方式说明

post

### 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
id	int		案件 id	
reason	int		管辖权异议原因	

### 返回说明

成功结果

```
{
  "flag": true,
  "code": "000000",
  "message": "",
  "data": "success"
}
```

```
}  
失败结果  
{  
  "flag": false,  
  "code": "999999",  
  "message": "error",  
  "data": null  
}
```

## 5.13 获取仲裁员列表-昊

### 接口说明

用户可调用此接口获取可选的仲裁员信息列表。

### URL

http://host:port/api-entity/entity/script/action/case\_arbitrator/case\_arbitrator\_queryAllArb

### 请求方式说明

post

### 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
pageIndex	int		起始页	
pageSize	int		每页条数	

### 返回说明

```
{  
  "flag":true,  
  "code":"000000",  
  "message": "",  
  "data": {
```



```
"pageIndex": "1",
"pageSize": "9",
"roleCode": "ROLE_ZCY",
"nickname": "",
"realm": "",
"dataList": [
  {
    "summary": "男，汉族，中国农工民主党，政协商洛市 三届委员、商州区十三届政协委员，西北政法学院 本科学历。",
    "create_time": 1586230806000,
    "sex": false,
    "mobile": "18888888889",
    "type": "BACKEND",
    "enabled": true,
    "password": "$2a$10$dGDVICKkPoNsv3VAFh309OoFWHWzx.3uTu0oekJi3D5x69bDdAs06",
    "update_time": 1600678446000,
    "roleCode": "ROLE_ZCY",
    "nickname": "刘静帅",
    "is_del": false,
    "roleName": "仲裁员",
    "realm": "合同纠纷,劳动纠纷,商业贷款",
    "id": 47,
    "email": "1476290778@qq.com",
    "username": "zcy",
    "head_img_url": "http://103.90.189.226:12512/group1/M00/05/6C/wKgBOF9oaiyAUclXAABZaBAZNhY435.png"
  },
  {
    "create_time": 1587956776000,
    "sex": true,
    "mobile": "18612725142",
    "type": "BACKEND",
    "enabled": true,
    "password": "$2a$10$iX3TI2O0RiT7aFFy0yK.p.LdhelvRVigyq0VDoW.ZWi21A6uQtCnW",
    "update_time": 1588240611000,
    "roleCode": "ROLE_ZCY",
    "nickname": "窦勇",
    "is_del": false,
    "roleName": "仲裁员",
    "id": 70,
    "email": "1476290778@qq.com",
    "username": "zcydd",
```

```
    "head_img_url": "http://223.223.196.73:12512/group1/M00/02/48/wKgBOF6qoNyAH9d6AAADSe\_Ltfg749.PNG"
  },
  {
    "create_time": 1588129954000,
    "sex": false,
    "mobile": "18000000012",
    "type": "BACKEND",
    "enabled": true,
    "password": "$2a$10$CLlhzXWqBqIf99QZjIC9E.3qJUOnz.xmN6V7Bc/ljprsbZ2FW8kB.",
    "update_time": 1588141337000,
    "roleCode": "ROLE_ZCY",
    "nickname": "lss",
    "is_del": false,
    "roleName": "仲裁员",
    "id": 81,
    "email": "1476290778@qq.com",
    "username": "lss",
    "head_img_url": "http://223.223.196.73:12512/group1/M00/02/48/wKgBOF6qoNyAH9d6AAADSe\_Ltfg749.PNG"
  },
  {
    "create_time": 1588131806000,
    "sex": false,
    "mobile": "15001062101",
    "type": "BACKEND",
    "enabled": true,
    "password": "$2a$10$DaAh.o7zCmR0ItALA8zmNO38MUEiu5iKnoehDghcOkfg.aYq5SqOu",
    "update_time": 1588226970000,
    "roleCode": "ROLE_ZCY",
    "nickname": "刘静帅",
    "is_del": false,
    "roleName": "仲裁员",
    "id": 103,
    "username": "zcy1",
    "head_img_url": "http://223.223.196.73:12512/group1/M00/01/A1/wKgBOF6qTI2AbBT\_AAACaB7-zfA512.PNG"
  },
  {
    "summary": "男，汉族，中国农工民主党员，政协商洛市 三届委员、商州区十三届政协委员，西北政法学院 本科学历。",
    "create_time": 1588131806000,
```

```
    "sex":false,
    "mobile":"15001062302",
    "type":"BACKEND",
    "enabled":true,
    "password":"$2a$10$b/zfhYcKENAgX1eQQPhFNunk2OdN78uGAjzQWzZbOQ
be1qvwtI98u",
    "update_time":1588227161000,
    "roleCode":"ROLE_ZCY",
    "nickname":"张某某",
    "is_del":false,
    "roleName":"仲裁员",
    "realm":"离婚纠纷",
    "id":104,
    "username":"zcy2",
    "head_img_url":"http://223.223.196.73:12512/group1/M00/01/68/wKg
BOF6n-6eAZZA-AAAJITXqIH0538.PNG"
  },
  {
    "summary":"男，汉族，中国农工民主党员，政协商洛市 三届委员、商州区十三届
政协委员，西北政法学院 本科学历。",
    "create_time":1588131806000,
    "sex":false,
    "mobile":"15001062303",
    "type":"BACKEND",
    "enabled":true,
    "password":"$2a$10$n3NledUxJsfVeT8dHsgjleMG2OYiY0OystPC9p.sopblsVx
5AeVYy",
    "update_time":1588131806000,
    "roleCode":"ROLE_ZCY",
    "nickname":"zcy3",
    "is_del":false,
    "roleName":"仲裁员",
    "realm":"离婚纠纷",
    "id":105,
    "username":"zcy3",
    "head_img_url":"http://223.223.196.73:12512/group1/M00/01/68/wKg
BOF6n-6eAZZA-AAAJITXqIH0538.PNG"
  },
  {
    "summary":"男，汉族，中国农工民主党员，政协商洛市 三届委员、商州区十三届
政协委员，西北政法学院 本科学历。",
    "create_time":1588131807000,
    "sex":false,
    "mobile":"15001062304",
```

```
    "type":"BACKEND",
    "enabled":true,
    "password":"$2a$10$6rqwbleeqBzJ/b13p5a0xeGx8iGI/7HSzTX0BQWDUPn.Qd
kBp7pby",
    "update_time":1588131807000,
    "roleCode":"ROLE_ZCY",
    "nickname":"zcy4",
    "is_del":false,
    "roleName":"仲裁员",
    "realm":"离婚纠纷",
    "id":106,
    "username":"zcy4",
    "head_img_url":"http://223.223.196.73:12512/group1/M00/01/68/wKg
BOF6n-6eAZZA-AAAJITXqIHo538.PNG"
  },
  {
    "summary":"男，汉族，中国农工民主党员，政协商洛市  三届委员、商州区十三届
政协委员，西北政法学院 本科学历。",
    "create_time":1588131807000,
    "sex":false,
    "mobile":"15001062215",
    "type":"BACKEND",
    "enabled":true,
    "password":"$2a$10$zKBjPVglUThctlgi1lkeruOlglQ7cVdMBd5KyIJNQVC19V
XQQeKP.",
    "update_time":1588131807000,
    "roleCode":"ROLE_ZCY",
    "nickname":"zcy5",
    "is_del":false,
    "roleName":"仲裁员",
    "realm":"离婚纠纷",
    "id":107,
    "username":"zcy5",
    "head_img_url":"http://223.223.196.73:12512/group1/M00/01/68/wKg
BOF6n-6eAZZA-AAAJITXqIHo538.PNG"
  },
  {
    "summary":"男，汉族，中国农工民主党员，政协商洛市  三届委员、商州区十三届
政协委员，西北政法学院 本科学历。",
    "create_time":1588131807000,
    "sex":false,
    "mobile":"15001062306",
    "type":"BACKEND",
    "enabled":true,
```

```
    "password": "$2a$10$RgPGpfgAuRurOqIAOal6t.IZirKJsO6jeA.DtiuHxsZEH9S  
    Mlqa7W",  
    "update_time": 1588131807000,  
    "roleCode": "ROLE_ZCY",  
    "nickname": "zcy6",  
    "is_del": false,  
    "roleName": "仲裁员",  
    "realm": "离婚纠纷",  
    "id": 108,  
    "username": "zcy6",  
    "head_img_url": "http://223.223.196.73:12512/group1/M00/01/68/wKg  
    BOF6n-6eAZZA-AAAJITXqIH0538.PNG"  
  }  
],  
  "totalCount": 15  
}  
}
```

### 5.14.1 获取可回避仲裁员列表

#### 接口说明

用户可调用此接口获取可回避的仲裁员信息列表。

#### URL

http://host:port/api-entity/entity/script/action/case\_arbitrator/case\_arbitrator\_query\_nowArb

#### 请求方式说明

post

#### 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
entity_caseld	string	是	案件 id	

返回说明

```
{
```

```
"flag":true,
"code":"000000",
"message":"","
"data":[
  {
    "entity_caseld":"5f912e9dc064a40001b36bbe",
    "arbitrator_id":47,
    "arbitrator_name":"刘静帅",
    "arbitrator_type":"1",
    "party_type":"3",
    "party_name":"bams",
    "createTime":"2020-10-22 17:08:12",
    "updateTime":"2020-10-22 17:08:12",
    "deleted":false,
    "id":"5f914bfc4154800001182227"
  }
]
```

## 5.14 选择仲裁员-昊

### 接口说明

用户可调用此接口选择案件想用的仲裁员。

### URL

http://host:port/api-entity/entity/script/action/5e4b872215df8d36f42e90f4/appointArbitrator

### 请求方式说明

post

### 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
-----	------	----	------	------

caselId	String		案件 id	
partyType	String		申请人类型(1 申请人, 2 被申请人, 3 最终仲裁员)	
ids	String		仲裁员 id	

ids: "123,456,789"

## 返回说明

成功结果

```
{
  "flag": true,
  "code": "000000",
  "message": "",
  "data": "success"
}
```

失败结果

```
{
  "flag": false,
  "code": "999999",
  "message": "error",
  "data": null
}
```

## 5.15 回避仲裁员-昊

### 接口说明

用户可调用此接口回避案件中选定的仲裁员。

### URL

http:// /host : port /api-entity/entity/script/action/open\_api/applyAvoid

## 请求方式说明

post

## 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
id	String		案件 id	
reason	String		回避原因	
ids	String		仲裁员 id	
partyType	String		缺少当事人类型	

ids 结构: "123,456,789"

## 返回说明

成功结果

```
{  
  "flag": true,  
  "code": "000000",  
  "message": "",  
  "data": "success"  
}
```

失败结果

```
{  
  "flag": false,  
  "code": "999999",  
  "message": "error",  
  "data": null  
}
```

## 5.16 补充证据-健

### 接口说明

提交案件后，在结案之前可补充证据项。



## URL

http://host:port/api-doc/apiaddCase/evidenceAdd

## 请求方式说明

post

## 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置	
	id	int		案件 id	
	name	String		名称	
	memo	String		描述	
	partyType	int		当事人类型 1: 申请人, 2: 被申请人	
	state	int		是否有原件 1.有 2.无	
	fileObjects	array	是	证据	
		contentType	String	是	文件类型
		fileName	String	是	文件名称
		filePath	String	是	文件路径
		size	int	是	文件大小

ids 结构: "123,456,789"

```
{
  "fileObjects": [
    {
      "contentType": "application/pdf",
      "fileName": "放款凭证.pdf",
      "filePath": "http://103.90.189.226:12512/group1/M00/05/76/wKgBOF-OVg6AMy60AAE1jam3BNY545.pdf",
      "size": 0
    }
  ],
}
```

```
"caseid":8006421456023994368,  
"memo":"证据描述",  
"name":"证据名称",  
"partyType":1,  
"state":1  
}
```

## 返回说明

成功结果

```
{  
"flag": true,  
"data": null,  
"code": "000000",  
"message": "补充证据成功"  
}
```

失败结果

```
{  
"flag": false,  
"data": null,  
"code": "000200",  
"message": "参数有误:当前法务端传入的案件 id 不正确, 没有查询到数据"  
}
```

结果名	结果类型	结果描述
flag	Boolean	返回码: true 代表成功, false 代表异常
code	String	状态码: "000000"代表正常
message	String	异常信息描述
data	Object	结果集

## 5.17 申请补正-帅

### 接口说明

结案后, 可对裁决书做出补正申请。

### URL

[http://host:port/api-entity/entity/script/action/5e6b37bed3118541a8900256/correction\\_submit](http://host:port/api-entity/entity/script/action/5e6b37bed3118541a8900256/correction_submit)

请求方式说明

HTTP POST

**Request Headers:**

Accept: application/json, text/plain, \*/\*

Accept-Encoding: gzip, deflate

Content-Type: multipart/form-data

Form Data:

## 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
entity_caseId	string	是	案件 id	
partyType	int	是	当事人类型(1. 申请人 2. 被申请人)	
correction_reason	string	是	补正原因	

## 返回说明

正确情况下返回 JSON 数据包结构如下:

```
{  
  "flag": true,  
  "code": "000000",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "id": "xxxxxxxx",  
    "entity_caseId": "xxxxxxxxxxxx",  
    "correction_state": 1,  
    "correction_time": "2020-10-10",  
    "correction_reason": "补正原因",  
    "partyType": 1  
  }  
}
```

错误情况下返回 JSON 数据包结构如下:

```
{
```

```
"flag": false,  
"code": "999999",  
"message": "错误信息描述",  
"data": null  
}
```

结果名	结果类型	结果描述
flag	Boolean	返回码: true 代表成功, false 代表异常
code	String	状态码: "000000"代表正常
message	String	异常信息描述
data	Object	结果集

## 5.18 下载裁决书-昊

### 接口说明

http://host:port/api-entity/entity/script/action/5e72e40ce2c5f30001448041/downloadAward

### URL

### 请求方式说明

### 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
caseId	int	是	案件 id	

### 请求报文

```
{  
  "caseId":100001  
}
```

### 返回说明

参数名	参数类型	参数描述	参数位置
-----	------	------	------

caseDocumentType peName	String	裁决方式名称	
filename	String	文件名称	必须以案号命名
endCaseDate	String	结案时间	
caseDocumentType pe	int	裁决方式类型	

```
{
  "flag":true,
  "code":"000000",
  "data":[
    {
      "caseDocumentTypeName":"裁决",
      "filename":"宁仲 WL（2020）决字第 1046 号.pdf",
      "filepath":"http://223.223.196.73:12668/evidence-system/template3/20200421/93b13343500c411aa0043f7e38060aa6.pdf",
      "endCaseDate":"2020-05-14",
      "caseDocumentType":1
    }
  ]
}
```

## 5.19 获取缴费信息-帅

### 接口说明

获取缴费信息(线下转账的银行类型、账户、账号等)。

### URL

http://host:port/api-entity/entity/script/action/open\_api/  
queryPayItem

### 请求方式说明

HTTP POST

Request Headers:

@知仲

Accept: application/json, text/plain, \*/\*

Accept-Encoding: gzip, deflate

Content-Type: multipart/form-data

Form Data:

## 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置

## 返回说明

正确情况下返回 JSON 数据包结构如下：

```
{
  "flag": true,
  "code": "000000",
  "message": "",
  "data": {
    "account": " 621465489756462132 ",
    "accountName": "张某某",
    "bank": " xx 建行支行",
    "name": "立案秘书",
    "phone": "0898-68556289",
  }
}
```

错误情况下返回 JSON 数据包结构如下：

```
{
  "flag": false,
  "code": "999999",
  "message": "错误信息描述",
  "data": null
}
```

结果名	结果类型	结果描述
flag	Boolean	返回码： true 代表成功， false 代表异常
code	String	状态码：“000000”代表正常
message	String	异常信息描述
data	Object	结果集
account	String	银行账号
accountName	String	银行账户
bank	String	银行类型

<b>name</b>	String	审核人
<b>phone</b>	String	联系电话

## 5.20 获取案件基本信息-帅

### 接口说明

获取案件基本信息。

### URL

http://host:port/api-entity/entity/script/action/open\_api/  
queryCaseBaseItem

### 请求方式说明

HTTP POST

#### Request Headers:

Accept: application/json, text/plain, \*/\*

Accept-Encoding: gzip, deflate

Content-Type: multipart/form-data

Form Data:

### 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
caseId	String	是	案件 id	

### 返回说明

正确情况下返回 JSON 数据包结构如下:

```
{  
  "flag": true,  
  "code": "000000",  
  "message": "",  
  "data": {
```

```
    "name": "某某仲裁委员会",
    "code": "某某 WL(2020) 第 30 号",
    "createTime": "2020-10-15 14:30:00",
    "stateName": "待组庭",
    "partyName": "某某科技公司",
    "defendantName": "张三",
    "typeName": "合同纠纷",
    "money": "6000",
    "cost": "100",
    "state": 7,
    "type": "2",
    "userSoft": "线上程序"
  }
}
```

错误情况下返回 JSON 数据包结构如下:

```
{
  "flag": false,
  "code": "999999",
  "message": "错误信息描述",
  "data": null
}
```

结果名	结果类型	结果描述
flag	Boolean	返回码: true 代表成功, false 代表异常
code	String	状态码: "000000"代表正常
message	String	异常信息描述
data	Object	结果集

## 5.21 案件进度-健

### 接口说明

获取案件进度列表描述。

### URL

http://host:port/api-entity/entity/script/action/5e44ca2ecef99317c419  
cfd1/case\_queryCaseState



## 请求方式说明

HTTP POST

## 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
entity_caseId	String	是	案件 id	

## 返回说明

正确情况下返回 JSON 数据包结构如下：

```
{
  "flag":true,
  "code":"000000",
  "message": "",
  "data":[
    {
      "taskDefinitionKey":"ACCEPT_PRE",
      "processInstanceId":"2f697ff9-0e39-11eb-920b-525400503c00",
      "flag":"通过",
      "formKey":"立案秘书吴霄",
      "createTime":"2020-10-15 00:20:33",
      "name":"预处理",
      "assignee":null,
      "endTime":"2020-10-15 00:21:07",
      "nextname":"待缴费",
      "taskId":"2f69a70e-0e39-11eb-920b-525400503c00"
    },
    {
      "taskDefinitionKey":"ACCEPT_PAYMENT_PRE",
      "processInstanceId":"2f697ff9-0e39-11eb-920b-525400503c00",
      "flag":"通过",
      "formKey":"lams",
      "createTime":"2020-10-15 00:21:07",
      "name":"待缴费",
      "assignee":null,
      "endTime":"2020-10-15 00:22:03",
      "nextname":"缴费审核",
      "taskId":"43bdd0b4-0e39-11eb-920b-525400503c00"
    }
  ],
}
```

```

{
  "taskDefinitionKey": "PAYMENT_PRE",
  "processInstanceId": "2f697ff9-0e39-11eb-920b-525400503c00",
  "flag": "通过",
  "formKey": "立案秘书吴霄",
  "createTime": "2020-10-15 00:22:03",
  "name": "缴费审核",
  "assignee": null,
  "endTime": "2020-10-15 00:22:20",
  "nextname": "受理申请",
  "taskId": "64fcdd04-0e39-11eb-920b-525400503c00"
}, {
  "taskDefinitionKey": "GROUP_PRE",
  "processInstanceId": "2f697ff9-0e39-11eb-920b-525400503c00",
  "flag": "",
  "formKey": null,
  "createTime": "2020-10-15 00:26:28",
  "name": "组庭申请",
  "assignee": null,
  "endTime": "",
  "nextname": "确认/修改仲裁员",
  "taskId": "030b0d08-0e3a-11eb-920b-525400503c00"
}
]

```

错误情况下返回 JSON 数据包结构如下:

```

{
  "flag": false,
  "code": "999999",
  "message": "错误信息描述",
  "data": null
}

```

结果名	结果类型	结果描述
flag	Boolean	返回码: true 代表成功, false 代表异常
code	String	状态码: "000000"代表正常
message	String	异常信息描述
data	Array	结果集

## 5.22 获取被申请人反请求信息-帅

### 接口说明

获取被申请人反请求案件请求项中的事实与理由、仲裁申请书信息。

## URL

http://host:port/api-entity/entity/script/action/open\_api/  
queryRespRequest

## 请求方式说明

HTTP POST

### Request Headers:

Accept: application/json, text/plain, \*/\*

Accept-Encoding: gzip, deflate

Content-Type: multipart/form-data

### Form Data:

## 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
entity_caseId	String	是	案件 id	

## 返回说明

正确情况下返回 JSON 数据包结构如下:

```
{  
  "flag": true,  
  "code": "000000",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "content": "事实与理由内容",  
    "filename": "仲裁申请书.pdf",  
    "filepath": "http://103.90.189.226:12512/group1/M00/00/1A/  
wKgBOF6FnfGABYi2AAEstY19Uqo625.pdf",  
  }  
}
```

错误情况下返回 JSON 数据包结构如下:

```
{
```

```
"flag": false,  
"code": "999999",  
"message": "错误信息描述",  
"data": null  
}
```

结果名	结果类型	结果描述
flag	Boolean	返回码: true 代表成功, false 代表异常
code	String	状态码: "000000"代表正常
message	String	异常信息描述
data	Object	结果集

## 5.23 获取短信或邮件送达通知列表, 通知详情-昊

### 接口说明

#### URL

http://host:port/api-entity/entity/script/action/5e44ca2ecef99317c419cfd1/case\_sms\_email

### 请求方式说明

HTTP POST

#### Request Headers:

Accept: application/json, text/plain, \*/\*

Accept-Encoding: gzip, deflate

Content-Type: multipart/form-data

Form Data:

### 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
caseId	String	Y	案件 id	

## 返回说明

正确情况下返回 JSON 数据包结构如下：

```
{
  "flag": true,
  "code": "000000",
  "message": "",
  "data": {
    "smsreq": [
      {
        "receiver": "18612720000",
        "requestType": 1,
        "toName": "某某科技有限公司",
        "createTime": "2020-10-19 07:47:42",
        "caseId": "5f8d43bd6053b600019219ba",
        "smsType": "缴费通知",
        "updateTime": "2020-10-19 07:47:42",
        "params": {
          "date": "2020年10月19日",
          "request": "某某科技有限公司",
          "phone": "18888888888",
          "arbitrationFee": 1200,
          "name": "管理员",
          "company": "某某科技有限公司",
          "people": "赵田被申请人12",
          "email": "test@qq.com"
        },
        "type": "sms",
        "title": "缴费通知",
        "msgId": "32edee8b7ded462489c3db6fd4f0ea0c",
        "content": "【某某仲裁委员会】赵田北京加信科技有限公司：关于申请人赵田北京加信科技有限公司与被申请人赵田被申请人12之间的纠纷一案立案材料本会已收到，请您及时缴费，如有疑问请联系办案秘书管理员，电子邮箱：test@qq.com，电话：18888888888。",
        "id": "5f8d449e6053b600010e8fe8"
      }
    ],
    "smsrsp": [
      {
        "emailreq": [
          {
```

```
"fileUploadList": ["1316414468938391554"],
"sendTo": "test@163.com",
"requestType": 1,
"sendFrom": "jishubu@test.com",
"updateTime": "2020-10-15 00:30:42",
"params": {
  "date": "2020年10月15日",
  "request": "吴霄",
  "code": "某仲 WL(2020)第 2616 号",
  "phone": "17657650000",
  "arbitrationFee": 4224,
  "name": "立案秘书吴霄",
  "company": "吴霄",
  "type": "追偿权纠纷",
  "people": "张壮壮"
},
"type": "email",
"title": "受理通知",
"message": "250 Data Ok: queued as freedom ",
"version": 1,
"content": "【某某仲裁委员会】吴霄：关于申请人吴霄与被申请人张壮壮之间的追偿权纠纷，本会于 2020 年 10 月 15 日决定受理，案号为某仲 WL(2020)第 2616 号，请及时查收相关法律文书，如有疑问请联系秘书立案秘书吴霄，电子邮箱：，电话：17801040000。",
",
"toName": "吴霄",
"createTime": "2020-10-15 00:30:42",
"caseId": "5f8723ef86a2ac43bb12fd5d",
"state": 1,
"id": "5f8727b286a2ac45526b03e6",
"fileUploads": [
  {
    "id": "1316414468938391554",
    "filename": "受理通知书-liu.pdf",
    "filepath": "http://103.90.189.226:12512/group1/M00/00/83/wKgBv1-HJiGADVfwAAHTGnt8n_k930.pdf"
  }
]
},
"emailrsp": [
  {
    "fileUploadList": ["1316414469320073217", "1316412404434853890"],
    "sendTo": "test@fanyuzeli.com",
    "requestType": 2,
```

```
"sendFrom": "test@fanyuzeli.com",
"updateTime": "2020-10-15 00:31:35",
"params": {
  "date": "2020 年 10 月 15 日",
  "request": "吴霄",
  "code": "某仲 WL(2020)第 2616 号",
  "phone": "17801040000",
  "arbitrationFee": 4224,
  "name": "立案秘书吴霄",
  "company": "张壮壮",
  "type": "追偿权纠纷",
  "people": "张壮壮"
},
"type": "email",
"title": "受理通知",
"message": "250 Data Ok: queued as freedom ",
"version": 1,
"content": "【某某仲裁委员会】张壮壮：关于申请人吴霄与被申请人张壮壮之间的追偿权纠纷，本会于 2020 年 10 月 15 日决定受理，案号为某仲 WL(2020)第 2616 号，请及时查收相关法律文书，如有疑问请联系秘书立案秘书吴霄，电子邮箱：，电话：17801040000。",
",
"toName": "张壮壮",
"createTime": "2020-10-15 00:31:35",
"caseId": "5f8723ef86a2ac43bb12fd5d",
"state": 1,
"id": "5f8727e786a2ac45526b03e9",
"fileUploads": [
  {
    "id": "1316412404434853890",
    "filename": "证据文件.pdf",
    "filepath": "http://103.90.189.226:12512/group1/M00/00/83/wKgBv1-HJDWADG9kAAFSvpHUgdw497.pdf"
  },
  {
    "id": "1316414469320073217",
    "filename": "仲裁通知书-liu.pdf",
    "filepath": "http://103.90.189.226:12512/group1/M00/00/83/wKgBv1-HJiGALYt5AAHae6JOAdc865.pdf"
  }
]
}
]
```

结果名	结果类型	结果描述
data	结果集	结果集
emailreq	array	申请人邮件集
emailreq	array	被申请人邮件集
fileUploadList	String	送达附件 id 集合
sendTo	String	收件箱
requestType	int	角色类型 1.申请人, 2 被申请人
sendFrom	String	发送方
updateTime	String	修改时间
params	{}	发送通知所需参数集合 (与老系统基本一致)
type	String	通知类型 email:邮件, sms:短信
title	String	标题
message	String	发送结果
version	int	版本号
content	String	通知内容
toName	String	接受者名称
createTime	String	创建时间
caseId	String	案件 id
state	int	消息状态
id	String	消息通知 id
fileUploads	{}	附件的文件信息 用于预览
smsreq	array	申请人短信集
smsrsp	array	被申请人短信集
receiver	String	收件人手机号
smsType	String	短信类型描述
msgld	String	短信回执码

错误情况下返回 JSON 数据包结构如下:

```
{
  "flag":false,
  "code":"999999",
  "message":"错误信息描述",
  "data":null
}
```

结果名	结果类型	结果描述
flag	Boolean	返回码: true 代表成功, false 代表异常
code	String	状态码: "000000"代表正常
message	String	异常信息描述
data	Object	结果集



## 5.24 获取结案信息-昊

### 接口说明

。

### URL

http://host:port/api-entity/entity/script/action/5e4b872215df8d36f42e90f4/settleItem

### 请求方式说明

HTTP POST

#### Request Headers:

Accept: application/json, text/plain, \*/\*

Accept-Encoding: gzip, deflate

Content-Type: multipart/form-data

Form Data:

### 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
id	String	Y	案件 id	

### 返回说明

正确情况下返回 JSON 数据包结构如下:

错误情况下返回 JSON 数据包结构如下:

```
{  
  "flag": true,  
  "code": "000000",  
  "message": "",  
  "data": [  
    {
```

```

        "filename": "裁决书-liu.pdf",
        "filepath": "http://103.90.189.226:12512/group1/M00/00/84/wKgBv1-II0qAWJS
        1AAOPn0_uKwY683.pdf",
        "endCaseDate": "2020-10-15 18:14:03",
        "caseDocumentType": "裁决书"
    }
]
}

```

结果名	结果类型	结果描述
filename	String	结案文书名称
filepath	String	结案文书地址
endCaseDate	String	结案时间
caseDocumentType	String	结案文书类型

```

{
    "flag": false,
    "code": "999999",
    "message": "错误信息描述",
    "data": null
}

```

结果名	结果类型	结果描述
flag	Boolean	返回码: true 代表成功, false 代表异常
code	String	状态码: "000000"代表正常
message	String	异常信息描述
data	Object	结果集

## 5.25 获取缴费订单列表-帅

### 接口说明

客户获取已缴费过的订单列表。

### URL

<http://host:port/api-entity/entity/script/action/5e4b872215df8d36f42e90f4/paymentList>

## 请求方式说明

HTTP POST

### Request Headers:

Accept: application/json, text/plain, \*/\*

Accept-Encoding: gzip, deflate

Content-Type: multipart/form-data

Form Data:

## 输入参数

参数名	参数类型	必填	参数描述	参数位置
pageIndex	int	是	当前页	
pageSize	Int	是	条数	

## 返回说明

正确情况下返回 JSON 数据包结构如下:

```
{
  "flag":true,
  "code":"000000",
  "message":"","
  "data":{
    "pageIndex":1,
    "pageSize":10,
    "totalCount":1,
    "dataList":[
      {
        "statusName":"已确认缴费",
        "createName":null,
        "createTime":"2020-09-29 14:34:06",
        "paymentNumber":"1601361245819",
        "caseNum":1,
        "costTotal":20002,
        "id":"5f72d55e86a2ac43bb12dad0",
        "monTotal":100000,
        "payment_style":1,
        "status":2,

```

```

        "fileId":"1310830189084794881",
        "paymentStyleName":"对公转账",
        "filename":"转账凭证.jpg",
        "filepath":"http://103.90.189.226:12512/group1/M00/00/81/wKgBv19y
1V2AOelIAAFdngNLf6Y146.jpg"
    },
    {
        "statusName":"已驳回",
        "createName":"立案秘书吴霄",
        "createTime":"2020-10-09 10:11:34",
        "paymentNumber":"1602209493949",
        "caseNum":1,
        "costTotal":20000,
        "id":"5f7fc6d686a2ac43bb12dec0",
        "monTotal":100002,
        "payment_style":1,
        "status":4,
        "fileId":"1314387999533948929",
        "paymentStyleName":"对公转账",
        "filename":"转账凭证.jpg",
        "filepath":"http://103.90.189.226:12512/group1/M00/00/81/wKgBv19
xtWAazjzAAAFdngNLf6Y474.jpg"
    }
]
}
}

```

错误情况下返回 JSON 数据包结构如下:

```

{
    "flag":false,
    "code":"999999",
    "message":"错误信息描述",
    "data":null
}

```

结果名	结果类型	结果描述
flag	Boolean	返回码: true 代表成功, false 代表异常
code	String	状态码: "000000"代表正常
message	String	异常信息描述
data	Object	结果集